

BWT Pro XS Initial

NOUVEAUTÉ
2026

Adoucisseur d'eau

Volume de résines : 20 à 75 L

LES AVANTAGES DE LA GAMME INITIAL



Économique :
le bon rapport
qualité prix.



Efficacité : solution
fonctionnelle
simple et rapide à
mettre en œuvre.



Réparabilité
via le réseau de
techniciens BWT.



Hygiénique
avec sa sonde
de chloration
(en option).



**Toujours livrée avec
la vanne de by-pass
Simply Connect :**
raccordement rapide,
simple et économique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA VANNE

Matériaux	Noryl
DN entrée / sortie	DN 25/1"
Débit max (1 bar de perte de charge)	4 m³/H
Mitigeage & Comptage	Intégrés sur la vanne
Fonctionnement	volumétrique, chronométrique et anticipé/décalé
Régénération	Contre courant
Duplex	Parallèle pilotage hydraulique (kit duplex optionnel)

Description

Les adoucisseurs BWT Pro XS Initial sont conçus pour répondre aux besoins essentiels en eau adoucie de divers secteurs :

Habitat collectif **Hôtellerie & restauration** **Tertiaire.**

Les adoucisseurs Pro XS Initial offrent une solution fiable, fonctionnelle, tout en intégrant les critères de qualité BWT.

Principales applications

- Remplissage de circuits climatiques.
- Protection des équipements sensibles (machines à laver, fours vapeur).
- Production d'eau chaude sanitaire.



Réduire



Améliorer

	BWT PRO XS 20 INITIAL	BWT PRO XS 50 INITIAL	BWT PRO XS 75 INITIAL
Volume de résines	20 L	50 L	75 L
Diamètre de raccordement	DN 25/1"	DN 25/1"	DN 25/1"
Pression dynamique min (dynamique) / max (statique)	2/7 bars	2/7 bars	2/7 bars
Température maximale de l'eau	35 °C	35 °C	35 °C
Autonomie du bac à sel		25 rég.	14 rég.
Première charge de sel	75 kg	100 kg	100 kg
Charge au sol	150 kg	300 kg	400 kg
Dimensions (L x H x P)	330 x 505 x 1104 mm	270 x 1630 mm	350 x 1640 mm
Dimensions bac à sel (Ø x H)		546 x 800 mm	546 x 800 mm
CODE ARTICLE	125693470	125693472	125693474

Accessoires & Consommables

Désignation	CODE ARTICLE
FILTRE BWT AVANTI WF DN25/1"	P0003197A
KIT CHLORATION RÉSINE	P0012006
FAISCEAU CÂBLES SONDE BIO (OBLIGATOIRE AVEC LE KIT P0012006)	P0012726
PACK AQA CLEAN CT1 NEW 50-150 L	125666100
VANNE DE MITIGEAGE DN25/1"	P0001920
SEL EN PASTILLES 15 KG	125301809
SEL EN PASTILLES 25 KG	P0009249
RACCORD DE RUPTURE DE CHARGE (JUSQU'À 150 L DE RÉSINE)	125665885
KIT DUPLEX PRO XS	125694346

Les équipements de série

Adoucisseur livré complet équipé de :

- une vanne en polymère (Noryl) avec compteur et mitigeur intégré,
- flexibles de raccordement en DN 25/1",
- un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion,
- un coffret électronique de commande,
- des résines agréées pour l'eau de consommation humaine,
- un système de raccordement Simply Connect : by-pass,
- prévoir une prise de courant 230 V / 50 Hz.

Préconisation d'installation

