

BWT SoluTECH Désembouage

Traitement curatif liquide **4-en-1**
pour circuits climatiques



**1 BIDON 500 ML
= 1 MAISON EN DÉSEMBOUAGE LENT**

Conditionnement	500 mL	10 L
CODE ARTICLE	125299985	125299986

Produit SoluTECH liquide compatible avec la gamme SoluTECH Poudre.

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- » Maximise l'évacuation des impuretés du circuit lors d'un désembouage.
- » Réduit la consommation d'énergie du foyer en augmentant la performance énergétique.
- » Prolonge la durée de vie des équipements.
- » Produit nécessaire et conforme à l'obtention de Certificat d'Economies d'Énergie (CEE opération BAR-SE-108) pour réalisation d'un désembouage selon l'arrêté du 7 octobre 2022.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Produit 4-en-1** : Lessivant / Désoxydant / Passivant.
- » **Traceur coloré bleu** d'indicateur de fin de rinçage.
- » **Pas de passivation nécessaire.**
- » **Rejet à l'égout** (aux doses d'emploi).

Applications

Produit curatif unique et complet pour :

- nettoyer et désoxyder efficacement un circuit soumis à la corrosion,
- disperser les dépôts de boues, de tartre, d'algues ou de bactéries,
- nettoyer les glycols dégradés.

Le SoluTECH Nettoyage et Désembouage s'utilise sur tous types de circuits climatiques, avec ou sans pompe à désembouer, pour les opérations de :

- rinçage avant mise en service (circuit neuf ou rénovation),
- désembouage avant remplacement de la chaudière ou pompe à chaleur (pérennise les rendements),
- désembouage en cas de problème avéré (bruits, perte d'échange, difficultés de circulation...),
- nettoyage des installations glycolées (planchers chauffants).

Utilisation

Désembouage lent : 1 bidon (500 ml) pour 1 logement - circulation pendant 1 à 4 semaines environ avant vidange.

Désembouage rapide avec pompe : 2 bidons (1L) pour 1 logement - circulation et vidange avant traitement du circuit avec SoluTECH Protection Totale.

Injection possible sous pression avec la pompe d'injection manuelle en option.