

BWT 1500



Filtre anti-impuretés

Débit : 2,5 à 5 m³/h



LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » Filtre **simple et efficace**.
- » **Nettoyage automatique**.
- » **Plusieurs charges** possibles.

Description & Applications

Les filtres BWT 1500 permettent de traiter l'eau pour des besoins différents selon la masse filtrante choisie :

- **la filtration sur sable ou multimédia** : rétention des particules indésirables selon leur taille en surface du média filtrant,
- **le charbon actif** : rétention des composés organiques responsables des goûts et odeurs altérant l'eau,
- **la neutralite** : neutralisation de l'acidité indésirable de l'eau.

Les filtres BWT 1500 permettent de traiter l'eau dans de nombreux domaines d'applications : industrie, process, potabilisation...

Les équipements de série

Les filtres BWT 1500 :

- appareil robuste et vanne inerte à la corrosion,
- vanne ABS à pilotage hydraulique,
- coffret de commande avec programmation simple et intuitive,
- programmation chronométrique : autonomie paramétrable,
- réserve de marche en cas de coupure de courant pour plus de sécurité,
- prévoir une prise 230V/50 Hz,
- prévoir un kit flexibles inox 1"½ P0001107.

	BWT 1500 S	BWT 1500 CA	BWT 1500 NEUTRALITE
Diamètre de raccordement	DN 40/1"½	DN 40/1"½	DN 40/1"½
Type de média	Sable	Charbon actif	Neutralite
Débit max	5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h
Débit de lavage	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Pression dynamique min/max	2/6 bars	2/6 bars	2/6 bars
Température de l'eau min/max	0/35 °C	0/35 °C	0/35 °C
Dimensions (Ø × H)	400 × 1907 mm	400 × 1907 mm	400 × 1907 mm
CODE ARTICLE	PK0001715	PK0001790	PK0001791