

BWT 51



Améliorer



Préserver

Filtre mono-cartouche

Débit : **800 à 1600 L/h**



LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » Qualité de filtration optimum.
- » Facilité d'installation et de maintenance.

Description

Carter mono-cartouche de filtration de type bactériologique (grade pharma) ou particulaire (grade électronique) qui s'intègre en process sur la boucle de distribution d'eau ou au plus près du point d'utilisation. Finesse de filtration des cartouches disponible : 0,2 µm uniquement.

Les équipements de série

Le carter en acier inoxydable 316 L est disponible en hauteur 10" et 20".

Cartouches associées

Microfiltration suivant deux grades :

- grade E = application en électronique,
- grade P = application en pharma.

	BWT 51 - 10"	BWT 51 - 20"
Diamètre de raccordement	DN 25/1"	DN 25/1"
Type de connection	Code 7	Code 7
Hauteur des cartouches	10"	20"
Pression de service max (20 °C)	10 bars	10 bars
Température de l'eau max	150 °C	150 °C
Dimensions (L x H)	120 x 429 mm	120 x 683 mm
CODE ARTICLE	125557792	125557795

Désignation	CODE ARTICLE	Hauteur	Grade
BWT-PURELIFE E 0,2 µm 10" - CODE 7	PO096393N	10"	électronique
BWT-PURELIFE E 0,2 µm 20" - CODE 7	PO096395N	20"	électronique
BWT-PURELIFE P 0,2 µm 10" - CODE 7	PO096535N	10"	Pharma
BWT-PURELIFE P 0,2 µm 20" - CODE 7	PO096536N	20"	Pharma
ÉQUERRE DE FIXATION	125593452		