

BWT SoluTECH Désembouage Rapide

Traitement curatif express
pour circuits climatiques



1 BIDON 1L

= 1 MAISON EN DÉSEMBOUAGE CHOC

Conditionnement	1L	10L
CODE ARTICLE	125627152	125627153

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- » Optimise l'efficacité d'un désembouage avec une action rapide 1h avant rinçage, en décollant les impuretés avant la vidange du circuit.
- » Contribue à maintenir la performance énergétique dans une ancienne installation.
- » Restaure les performances initiales de l'installation en débit.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Rapide** : formulation concentrée pour une action express.
- » **Efficace à froid et à chaud**, et avec ou sans pompe à désembouer.
- » **Non toxique** : sans phosphore et biodégradable.
- » **Compatible tous métaux** et autres matériaux synthétiques.
- » **Traceur coloré bleu** d'indicateur de fin de rinçage.

Applications

Nettoyant, désembouant rapide pour éliminer rapidement et efficacement les dépôts de boues diverses, résultat de phénomènes de corrosion et d'entartrage anciens.

Le SoluTECH Désembouage Rapide s'utilise sur tous types de circuits climatiques, idéalement avec une pompe à désembouer pour les opérations de :

- désembouage avant remplacement de la chaudière ou pompe à chaleur (pérennise les rendements),
- désembouage en cas de problème avéré (bruits, perte d'échange, difficultés de circulation...),
- nettoyage des installations glycolées (planchers chauffants).

Utilisation

- 1 bidon (1L) pour un logement et un circuit jusqu'à 150 L d'eau.
- Injection possible sous pression avec la pompe d'injection manuelle en option.
- Mettre en circulation pendant environ 2h dans le circuit avant vidange et rinçage, ou 1h avec une pompe à désembouer (ex : pompe SoluTECH Easyflow).