

BWT Pilodiphos PAP

Station antitartre complète
avec Bypass intégré

Débit	1800L/h
Pression de service max	6 bars
Température de l'eau min/max	4/45°C
Dimensions (L x H x P)	335 x 320 x 110 mm
Capacité de traitement	1 an
CODE ARTICLE	S1010079

Consommables et cartouches

Désignation	CODE ARTICLE
PACK ANNUEL ANTITARTRE BWT PILODIPHOS (1 B.Secure + 1 silicophosphate)	125553886

Préconisation d'installation



LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

» Station complète pour 4 fonctions-clés :
anti-impuretés, antitartre, anticorrosion
et anti-prolifération bactérienne.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

» Installation simplifiée : bypass intégré aux bols.
» Clé et équerre fournies.

Applications

Installée à l'arrivée d'eau générale, la station **BWT Pilodiphos PAP** protège les installations et équipements de l'ensemble de la maison contre les impuretés, les méfaits du tartre, les méfaits de la corrosion et la prolifération bactérienne au niveau du filtre.

Station BWT Pilodiphos PAP livrée complète avec :

- 2 corps de filtre avec tête by-pass intégrée,
- 1 cartouche anti-impuretés B.Secure 25 µm, en polypropylène extrudé avec traitement bactériostatique,
- 1 cartouche antitartre et anticorrosion Silico avec cristaux de silicophosphate,
- 1 équerre de fixation,
- 1 clé de desserrage.

Entretien

Remplacer le pack de cartouches **tous les ans environ**, ou plus souvent si un encrassement est constaté.