

BWT ECO-84 020



Traitement inhibiteur
de corrosion
du cuivre et alliages

**Circuits de refroidissement
industriels et collectifs**

Densité à 20 °C : **1,04 ± 0,02**

pH pur : **6,0 ± 0,05**

pH (1 %) : **6,1 ± 0,05**

Apparence : **liquide ambré**

Les + produits



Non toxique :

- » Sans phosphore
- » Sans azole
- » Aux principes actifs biodégradables*

Nouveau produit issu de la
« **Chimie alternative by BWT** » !

Cette démarche scientifique vise à **révolutionner la chimie en intégrant des pratiques durablement responsables** pour transformer le traitement de l'eau en un processus vertueux. **Son but ? Limiter votre impact sur l'environnement !**



LES AVANTAGES TECHNIQUES

» **Formulation adaptée pour tous les systèmes.**

Applications

Traitement inhibiteur de corrosion du cuivre et alliages nouvelle génération sans "azole" aux principes actifs biodégradables* et non toxique. Le BWT ECO-84 020 a été formulé pour réduire l'impact environnemental des traitements IRDEFA et des circuits fermés.

Mise en œuvre

BWT ECO-84 020 doit être utilisé pur et être injecté à l'aide d'une pompe doseuse. Le dosage en BWT ECO-84 020 dépend du taux de concentration et des conditions d'exploitation générales, qualité d'eau d'appoint notamment. Pour tout choix de dosage se référer aux recommandations établies par nos spécialistes.

Manipulation - Stockage - Sécurité

Prendre les précautions habituelles (gants, lunettes...) pour la manipulation. En cas de contact du produit pur avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Pour plus de renseignements sur les précautions d'emploi, les dangers liés au produit, les équipements de protection nécessaire à la manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur **www.msds-sys.net**.

*La fiche ECO certifiant la biodégradabilité de ce produit est disponible sur demande.

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.