

BWT SoluTECH

Protection intégrale



Réduire



Améliorer

Traitement préventif multi-actions pour réseaux climatiques

Dosage pratique : **5 L pour 1m³**

Compatible : **multi-métaux**

Efficacité garantie : **5 ans***



Conditionnement	CODE ARTICLE
BIDON DE 20 KG	C0007461
FÔT DE 200 KG	C0007464



Compléments et accessoires

Désignation	Descriptif	CODE ARTICLE
BWT SOLUTECH LESSIVAGE & DÉSEMBOUAGE	Traitement curatif multi-actions pour réseaux climatiques collectifs de chauffage et d'eau glacée	C0007462 BIDON DE 20 KG C0007465 FÔT DE 200 KG
BWT SOLUTECH CONTROL	Trousse de contrôle de la teneur en BWT SoluTECH (produits préventifs)	C0011722
BWT SOLUTECH ANALYSES COLLECTIF	Kit de prélèvement et bilan de l'eau des circuits fermés en bâtiment collectif ou tertiaire	C0007412

*Pour appoint(s) inférieur(s) à 10% du volume total du circuit.



BWT SoluTECH Lessivage & Désembouage



BWT SoluTECH Control

Vendu également en packs BWT SoluTECH Réseaux Climatiques.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Produit unique** pour tous les circuits climatiques de 5 à 110 °C (chaud et froid).
- » **Agent antifouling inclus.**

Action

Produit préventif unique et complet contre :

- le tartre,
- la corrosion,
- les boues.

Applications

Idéal tous réseaux climatiques (chauffage, eau glacée, change over) jusqu'à 110 °C pour :

- protéger les réseaux et équipements neufs (moins de 6 mois),
- protéger un réseau après son désembouage,
- éviter les récurrences,
- maintenir les performances énergétiques.

Entretien

Le produit reste efficace dans le temps : en l'absence d'appoint sur le réseau (ou appoint < 10 % du volume total), aucun ajout n'est nécessaire. En cas d'appoint, contrôler la dose une fois par an à l'aide de la trousse BWT SoluTECH Control et compléter en cas de protection insuffisante.