

BWT B. Carbon

Station 2-en-1 :
anti-goûts et odeurs



Diamètre de raccordement	F/F 3/4"
Débit	1000 L/h (DeltaP = 0,5 bar)
Pression de service max	8 bars
Température de l'eau min/max	4/45°C
Dimensions (l x H x P)	122 x 330 x 110 mm
Finesse de filtration	25 µm
Capacité de la cartouche	3 à 6 mois
CODE ARTICLE	125550144

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- » **1 filtre simple pour 2 fonctions-clés** : anti-impuretés et anti-goûts et odeurs.
- » **Encombrement réduit.**
- » **Bol transparent** pour un contrôle visuel simple de l'encrassement.
- » **Entretien simplifié** : 1 seule cartouche à remplacer, en comparaison à un filtre duplex.
- » **Clé de desserrage du bol** fournie.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Installation simplifiée et encombrement réduit** par rapport à un filtre multiple.
- » **Installation rapide avec équerre de fixation et clé de desserrage** fournies.
- » **Filtre pot universel compatible** avec toutes les cartouches standards du marché.



Applications

Installée sur l'arrivée d'eau froide générale ou en amont d'un point d'usage, la station B. Carbon :

- protège les installations contre les impuretés jusqu'à 25 µm (boues, sable, rouille...),
- permet de retrouver le confort d'une eau sans goûts, ni odeurs indésirables (chlore, matières organiques, COV...) à tous les points d'eau de la maison.

Les 2 fonctions sont assurées par la cartouche exclusive B. Carbon, combinant :

- un manchon filtrant 25 µm : élimine les impuretés solides,
- un container de charbon actif en grains : élimine les goûts, odeurs et substances dissoutes.

Entretien

Remplacer la cartouche B. Carbon **tous les 3 à 6 mois environ**, ou plus souvent si un encrassement est constaté.