BWT Probox Analysis

Analyseur TH / Cl

Titrateur pour la dureté de l'eau
et photomètre pour le chlore

BWT Probox Analysis TH EVO

LES AVANTAGES TECHNIQUES

» **Appareil autonome.**

» **Fiabilité des résultats.**

Description

Le BWT Probox Analysis est un analyseur, simple et précis avec une mesure par titrage en ligne pour la dureté de l'eau, et colorimétrie pour le chlore. Il permet un affichage de la valeur mesurée ainsi que le déclenchement d'une alarme si dépassement (valeur enregistrée). Il est possible de programmer un arrêt de l'installation grâce à l'envoi d'un signal par une sortie 4-20 mA (carte en option).

Applications

La mesure de l'eau pour de nombreux paramètres permet de contrôler et de sécuriser la qualité d'eau que ce soit dans les ERP, les établissements de santé, de loisirs, d'hôtellerie et tous les process industriels.

Les équipements de série

Le BWT Probox Analysis, est mural et livré avec :

- alimentation électrique : 230 V AC,
- puissance absorbée : 30 VA max,
- sortie relais libres de potentiel pour seuils, alarmes et maintenance,
- sortie analogique 0/4-20 mA sur modèle TH,
- écran LCD et clavier tactile pour affichage des mesures, alarmes et programmation,
- menus déroulants pour accéder aux paramètres des analyses et à la configuration de l'appareil,
- dimensions : H 480 mm × L 380 mm × P 280 mm.

	BWT PROBOX ANALYSIS TH EVO	BWT PROBOX ANALYSIS TH/CI	BWT PROBOX ANALYSIS CI LIBRE
Analyse effectuée	Dureté	Dureté/Chlore libre/Chlore actif	Chlore libre
Sortie 4-20 mA	Inclus	Inclus	Option
CODE ARTICLE	**125626733**	**P0960187**	**P0960204**

Accessoires & Consommables

Désignation	CODE ARTICLE
KIT DE RACCORDEMENT PROXBOX ANALYSIS TH	**P0080506**
OPTION CARTE 4-20 MA	**P0920161**
RÉACTIF DE DURETÉ 0,09 À 0,89 °F 500 ML	**P0959132**
RÉACTIF DE DURETÉ 0,45 À 4,48 °F 500 ML	**P0959133**
RÉACTIF DE DURETÉ 1,79 À 17,79 °F 500 ML	**P0959134**
RÉACTIF DE DURETÉ 4,48 À 44,80 °F 500 ML	**P0959759**
RÉACTIF DE CHLORE LIBRE	**P0952044**
RÉACTIF DE CHLORE TOTAL	**P0952042**
KIT D'ÉTALONNAGE	**P0970868**

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.