

BWT Probox analysis

Analyseur TH/Cl

Titrateur pour la dureté de l'eau
et photomètre pour le chlore



LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » Appareil autonome.
- » Fiabilité des résultats.

Fonctionnement

Le BWT Probox Analysis est un analyseur, simple et précis avec une mesure par titrage en ligne pour la dureté de l'eau, et colorimétrie pour le chlore. Il permet un affichage de la valeur mesurée ainsi que le déclenchement d'une alarme si dépassement (valeur enregistrée). Il est possible de programmer un arrêt de l'installation grâce à l'envoi d'un signal par une sortie 4-20 mA (carte en option).

Applications

La mesure de l'eau pour de nombreux paramètres permet de contrôler et de sécuriser la qualité d'eau que ce soit dans les ERP, les établissements de santé, de loisirs, d'hôtellerie et tous les process industriels.

Les équipements de série

Le BWT Probox Analysis, est mural et livré avec :

- alimentation électrique : 230 V AC,
- puissance absorbée : 30 VA max,
- sortie relais libres de potentiel pour seuils, alarmes et maintenance,
- sortie analogique 0/4-20 mA sur modèle TH,
- écran LCD et clavier tactile pour affichage des mesures, alarmes et programmation,
- menus déroulants pour accéder aux paramètres des analyses et à la configuration de l'appareil,
- dimensions : H 480 mm x L 380 mm x P 280 mm.

Accessoires & Consommables

Désignation	CODE ARTICLE
KIT DE RACCORDEMENT PROXBOX ANALYSIS TH	P0080506
OPTION CARTE 4-20 MA	P0920161
RÉACTIF DE DURETÉ 0,09 À 0,89 °F 500 ML	P0959132
RÉACTIF DE DURETÉ 0,45 À 4,48 °F 500 ML	P0959133
RÉACTIF DE DURETÉ 1,79 À 17,79 °F 500 ML	P0959134
RÉACTIF DE DURETÉ 4,48 À 44,80 °F 500 ML	P0959759
RÉACTIF DE CHLORE LIBRE	P0952044
RÉACTIF DE CHLORE TOTAL	P0952042
KIT D'ÉTALONNAGE	P0970868

	BWT PROBOX ANALYSIS TH EVO	BWT PROBOX ANALYSIS TH/Cl	BWT PROBOX ANALYSIS Cl LIBRE
Analyse effectuée	Dureté	Dureté/Chlore libre/Chlore actif	Chlore libre
Sortie 4-20 mA	Inclus	Option	Option
CODE ARTICLE	125626733	P0960187	P0960204