BWT Control

Résistivimètres / Conductivimètres

Plage de mesure : **0 - 20 MΩ.cm / 0 - 200 µS/cm**

LES AVANTAGES TECHNIQUES

» **Facilité de mise en oeuvre.**

» **Lecture simple et précise.**

Description

Les appareils de la gamme BWT Control permettent la mesure des valeurs de conductivité (0 à 200 µS/cm) ou de résistivité (0 à 200 MΩ.cm) de l'eau, avec ou sans compensation de la température.

Applications

La mesure de résistivité/conductivité est essentielle pour vérifier le bon fonctionnement des installations de production d'eau déminéralisée ou purifiée dans les milieux industriels, pharmaceutiques ou médicaux.

Les équipements de série

Les appareils BWT Control sont livrés complets avec :

- boîtier électronique avec afficheur et panneau de commande,
- sonde de conductivité ou de résistivité,
- câble de liaison sonde / boîtier électronique.

	BWT CONTROL S	BWT CONTROL RM1	BWT CONTROL RM2
Paramètres	Résistivité	Résistivité et Conductivité	Résistivité et Conductivité
Plage de mesure	0 à 5 MΩ.cm	0 à 20 MΩ.cm et 0 à 200 µS/cm	0 à 20 MΩ.cm et 0 à 200 µS/cm
Compensation de t°	Non	Non	Oui
Longueur de câble	3 m	10 m	10 m
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Sorties	Aucune	2 sorties relais contact sec 1 sortie analogique	2 sorties relais contact sec 1 sortie analogique
Dimensions (L × H × P)	115 × 72 × 45 mm	240 × 200 × 120 mm	240 × 200 × 120 mm
CODE ARTICLE	**P0002911**	**P0002967**	**P0002968**
CODE SONDE	**P0002912**	**INCLUS**	**INCLUS**

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.