

BWT Pro XXL Max

NOUVEAUTÉ
2026

Adoucisseur d'eau

Volume de résines : **200 à 1250 L**

LES AVANTAGES DE LA GAMME MAX



Économies d'eau via
l'option gestion de
détassage.



Durabilité avec
l'indicateur de
maintenance.



Connectivité GTC
et MODBUS TCP (kit
optionnel).



Réparabilité
via le réseau de
techniciens BWT.



Toujours livrée
avec casse vide et
flexibles
de raccordement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA VANNE

Matériaux	Acier
DN entrée / sortie	DN 65/2"1/2
Débit max (1 bar de perte de charge)	26 m³/H
Mitigeage & Comptage	Externes
Fonctionnement	volumétrique, chronométrique et anticipé/décalé
Régénération	Co-courant
Duplex	Parallèle / alterné (kit duplex optionnel)

Description

Les adoucisseurs BWT Pro XXL Max sont conçus pour répondre aux exigences en eau adoucie de divers secteurs :

 **Habitat collectif**  **Hôtellerie & restauration**  **Santé**
 **Industrie**  **Tertiaire.**

Équipés du nouveau coffret électronique BWT Pro Max, ils offrent :

- Optimisation des consommations d'eau.
- Maintenance préventive par indicateur visuel.
- Connectivité MODBUS TCP (kit optionnel).

Ils conviennent aux applications nécessitant une qualité d'eau constante et/ou des plus exigeantes via son kit de rinçage qualitatif.

Principales applications

- Remplissage de circuits climatiques.
- Protection des équipements sensibles (machines à laver, fours vapeur).
- Production d'eau chaude sanitaire.
- Alimentation de process industriels : tours aéroréfrigérantes, chaudières vapeur, circuits thermiques, etc.



Réduire



Améliorer



Préserver

	BWT PRO XXL 200 MAX	BWT PRO XXL 400 MAX	BWT PRO XXL 600 MAX	BWT PRO XXL 800 MAX	BWT PRO XXL 1250 MAX
Volume de résines	200 L	400 L	600 L	800 L	1250 L
Diamètre de raccordement	DN 65/2"½	DN 65/2"½	DN 65/2"½	DN 65/2"½	DN 65/2"½
Pression dynamique min (dynamique) / max (statique)	2/7 bars	2/7 bars	2/7 bars	2/7 bars	2/7 bars
Température maximale de l'eau	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Autonomie du bac à sel	12 rég.	17 rég.	12 rég.	9 rég.	11 rég.
Charge au sol	400 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg
Diamètre du corps de l'adoucisseur × Hauteur de l'adoucisseur	Se référer à la notice technique.				
Dimensions bac à sel (Ø × H)	Se référer à la notice technique.				
CODE ARTICLE	125693728	125693729	125693730	125693732	125693734

Accessoires & Consommables

Désignation	CODE ARTICLE
FILTRE BWT INFINITY MANUEL DN 65/2"½	PK0033932A
FILTRE BWT INFINITY AUTOMATIQUE DN 65/2"½	PK0033936A
FILTRE BWT AVANTI WF DN 65/2"½	P0003539
PACK AQA CLEAN CT2 NEW-150-300L	125666101
AQA CLEAN CT3 (KIT D'ENTRETIEN D'ADOUCEUR COLLECTIF DE 300 À 1000 L)	125639924
VANNE DE MITIGEAGE DN 50/2"	125639924
CAPTEUR MANQUE DE SEL	C0261545
COMPTEUR ÉMETTEUR DN 50 À BRIDES	125557688
COMPTEUR IMPULSIONS DN 65	P0956675DH
KIT D'ALTERNANCE HYDRO 2 COMPTEURS (NON INCLUS)	P0001921
KIT D'ALTERNANCE HYDRO 1 COMPTEUR (NON INCLUS)	P0001922
KIT MODUBUS TCP PRO MAX (S,L ET XXL)	125692422
SEL EN PASTILLES 15 KG	125301809
SEL EN PASTILLES - 25 KG	P0009249

Les équipements de série

Adoucisseur livré complet équipé de :

- une vanne en acier avec ou sans by-pass suivant réglage,
- un casse vide,
- un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion,
- un coffret électronique de commande nouvelle génération,
- des résines agréées pour l'eau de consommation humaine,
- une paire de flexibles DN 65/2"½,
- prévoir une prise de courant 230 V / 50 Hz.

Préconisation d'installation

