

BWT Pro L Max

NOUVEAUTÉ
2026

Adoucisseur d'eau

Volume de résines : **50 à 150 L**

LES AVANTAGES DE LA GAMME MAX



Économies d'eau via l'option gestion de détassage.



Durabilité avec l'indicateur de maintenance.



Connectivité GTC et MODBUS TCP (kit optionnel).



Réparabilité via le réseau de techniciens BWT.



Hygienne avec sa sonde de chloration (en option).



Toujours livrée avec la vanne de by-pass Simply Connect : raccordement rapide, simple et économique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA VANNE

Matériaux	Noryl
DN entrée / sortie	DN 40/1"1/2
Débit max (1 bar de perte de charge)	10 m³/H
Mitigeage & Comptage	Externes
Fonctionnement	volumétrique, chronométrique et anticipé/décalé
Régénération	Contre courant
Duplex	Parallèle / alterné (kit duplex optionnel)

Description

Les adoucisseurs BWT Pro L Max sont conçus pour répondre aux exigences en eau adoucie de divers secteurs :

Habitat collectif **Hôtellerie & restauration** **Santé**
 Industrie **Tertiaire.**

Équipés du nouveau coffret électronique BWT Pro Max, ils offrent :

- Optimisation des consommations d'eau.
- Maintenance préventive par indicateur visuel.
- Connectivité MODBUS TCP (kit optionnel).

Ils conviennent aux applications nécessitant une qualité d'eau constante et/ou des plus exigeantes via son kit de rinçage qualitatif.

Principales applications

- Remplissage de circuits climatiques.
- Protection des équipements sensibles (machines à laver, fours vapeur).
- Production d'eau chaude sanitaire.
- Alimentation de process industriels : tours aéroréfrigérantes, chaudières vapeur, circuits thermiques, etc.



Réduire



Améliorer



Préserver

	BWT PRO L 50 MAX	BWT PRO L 75 MAX	BWT PRO L 125 MAX	BWT PRO L 150 MAX
Volume de résines	50 L	75 L	125 L	150 L
Diamètre de raccordement	DN 50/2"	DN 50/2"	DN 50/2"	DN 50/2"
Pression dynamique min (dynamique) / max (statique)	2/7 bars	2/7 bars	2/7 bars	2/7 bars
Température maximale de l'eau	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Autonomie du bac à sel	25 rég.	18 rég.	14 rég.	14 rég.
Première charge de sel	110 kg	120 kg	200 kg	200 kg
Charge au sol	450 kg	500 kg	550 kg	850 kg
Diamètre du corps de l'adoucisseur × Hauteur de l'adoucisseur	370 × 1545 mm	370 × 1875 mm	415 × 1870 mm	495 × 1920 mm
Dimensions bac à sel (Ø × H)	530 × 750 mm	565 × 1125 mm	720 × 800 mm	720 × 800 mm
CODE ARTICLE	125693643	125693644	125693645	125693646

Accessoires & Consommables

Désignation	CODE ARTICLE
FILTRE BWT INFINITY MANUEL DN 40/1"½	P0010073
FILTRE BWT INFINITY AUTOMATIQUE DN 40/1"½	P0010078
FILTRE BWT AVANTI WF DN 40/1"½	P0003199A
KIT CHLORATION RÉSINE (JUSQU'À 125 L)	P0011507
PACK AQA CLEAN CT1 NEW-50-150L	125666100
RACCORD TÉ POUR TH 0°F SIMPLY CONNECT	P0073422
VANNE DE MITIGEAGE DN 32/1"¼	125639923
CAPTEUR MANQUE DE SEL	C0261545
KIT DE SUPPRESSION DE BY-PASS	P0001791
KIT D'ALTERNANCE	P0005702
KIT MODUBUS TCP PRO MAX (S,L ET XXL)	125692422
KIT DE RINÇAGE	125549765
SEL EN PASTILLES 15 KG	125301809
SEL EN PASTILLES - 25 KG	P0009249
RACCORD DE RUPTURE DE CHARGE (JUSQU'À 150 L DE RÉSINE)	125665885

Les équipements de série

Adoucisseur livré complet équipé de :

- une vanne en polymère (Noryl),
- flexibles de raccordement en DN 50/2",
- un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion,
- un coffret électronique de commande nouvelle génération,
- des résines agréées pour l'eau de consommation humaine,
- un système de raccordement Simply Connect : by-pass, mitigeur et compteur,
- prévoir une prise de courant 230 V / 50 Hz.

Préconisation d'installation

