

BWT ECO-42 090



Nettoyant
et désembouant
rapide des circuits
climatiques

Conditionnement	CODE ARTICLE
BAG-IN-BOX DE 20 KG	125664123
FÛT DE 200 KG	125664129
CONTENEUR DE 1000 KG	125664130

Les + produits



Rapide grâce à une formulation concentrée pour une action express :

- » 10 L/m³ = flash 2 h
- » 2,5 à 5 L/m³ = 24 h



Formulation "facilement biodégradable" (OCDE 301F) :

- » Sans phosphore.
- » Aux principes actifs biodégradables*.
- » pH neutre.
- » Ne présente pas d'écotoxicité environnementale.



Préserve les ressources en eau en réduisant les opérations de rinçage post circulation du produit et vidange du circuit (sur réseaux neufs).



Efficace à froid et à chaud, avec ou sans pompe à désembouer.



Compatible tous métaux et autres matériaux synthétiques.

Produit issu de la

« **Chimie alternative by BWT** » !

Cette démarche scientifique vise à **révolutionner la chimie en intégrant des pratiques durablement responsables** pour transformer le traitement de l'eau en un processus vertueux. **Son but ? Limiter votre impact sur l'environnement !**



LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Optimise l'efficacité d'un désembouage** en décollant les impuretés avant la vidange du circuit.
- » **Contribue à maintenir la performance énergétique** dans une ancienne installation.
- » **Permet le nettoyage, la préparation au démarrage des réseaux neufs** en dispersant les différents résidus liés à l'installation.
- » **Restaure les performances** initiales de l'installation en débit.

Applications

Nettoyant neutre, biodégradable à 99%* (selon OCDE 301F) et sans phosphore pour éliminer par dispersion et remise en circulation des dépôts de boues anciennes ou récentes.

Le BWT ECO-42 090 s'utilise sur tous types de circuits climatiques, idéalement avec une pompe à désembouer pour les opérations de :

- désembouage avant remplacement de la chaudière ou pompe à chaleur (pérennise les rendements),
- désembouage en cas de problème avéré (bruits, perte d'échange, difficultés de circulation...),
- nettoyage des installations neuves avant conditionnement.

Mise en œuvre

La concentration utilisée sera fonction du temps disponible pour l'opération et de l'encrassement estimé de l'installation. La concentration maximale recommandée pour une action flash (2h environ) est de 10 L/m³ d'installation, la concentration minimale pour une action longue est estimée à 1 L/m³. La dose usuelle pour une action sur 24h et un réseau moyennement emboué se situe entre 2,5 et 5 L/m³.

*La fiche ECO certifiant la biodégradabilité de ce produit est disponible sur demande.

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.