

BWT Big Blue

Filtre mono-cartouche

Débit : 1,2 à 4 m³/h



Améliorer



Préserver

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » Manipulation facile.
- » Installation rapide.

Description

Filtres de grande capacité capables de se substituer à des filtres multi-cartouches ou mono-cartouche en série, sur de nombreuses applications.

Applications

Principale utilisation de ces carters : déchloration et microfiltration.

Les équipements de série

- Carter opaque.
- Raccords entrée/sortie femelles taraudés : 1" (DN 25) et 1 1/2" (DN 40).
- Event.

Cartouches associées

- Filtration à charbon actif. Bloc de charbon de houille.
- Température 37,8°C max.

	BWT BB 20"	BWT BB 20"
Diamètre de raccordement	DN 25	DN 40
Type de connexion	DOE	DOE
Débit à 0,2 bar de perte de charge	1,2 m³/h	4 m³/h
Hauteur des cartouches	20"	20"
CODE ARTICLE	P0955258	P0955229

Cartouches associées

Désignation	CODE ARTICLE
CARTOUCHE BWT BB 20" CHARBON ACTIF 5 µ - 1200 L/H	P0955266
CARTOUCHE BWT BB 20" 20 µ - 6000 L/H	P0985680
ÉQUERRE POUR FILTRE BB	P0955260