

BWT ECO-80 030



Traitement inhibiteur de tartre, dépôts et corrosion

Circuits de refroidissement industriels et collectifs

Densité à 20 °C : **1,25 ± 0,02**

pH pur : **7,0 ± 0,05**

pH (1 %) : **9,6 ± 0,05**

Apparence : **liquide ambré**

Conditionnement	CODE ARTICLE
BAG-IN-BOX DE 20 KG	125693943
FÛT DE 250 KG	125693944
CONTENEUR DE 1200 KG	125693946

Les + produits

 **Formulation biosourcée présentant une biodégradabilité intrinsèque primaire :**

- » Sans phosphore.
- » Une teneur réduite en azote.
- » Ne présente pas d'écotoxicité pour l'environnement.

Nouveau produit issu de la
« **Chimie alternative by BWT** » !

Cette démarche scientifique vise à **révolutionner la chimie en intégrant des pratiques durablement responsables** pour transformer le traitement de l'eau en un processus vertueux. **Son but ? Limiter votre impact sur l'environnement !**



LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Formulation adaptée** pour les systèmes à temps de séjour court à moyen.
- » **Grande efficacité** en prévention des dépôts, fonction dispersante.

Applications

Traitement inhibiteur de tartre, dépôts et corrosion de nouvelle génération aux principes actifs biodégradables* et biosourcés. Le BWT ECO-80 030 est adapté aux eaux légèrement corrosives à entartrantes.

La formulation est basée sur des principes actifs biosourcés, élaborés à partir de déchets de végétaux. Cette formulation est donc comme tous les produits d'origine naturelle intrinsèquement biodégradable. La source est renouvelable. Cette formulation est non accumule dans l'environnement. En outre, cette formulation n'apporte ni phosphore ni azote dans les rejets.

Le BWT ECO-80 030 a été formulé pour réduire l'impact environnemental des traitements IREDEFA.

Mise en œuvre

BWT ECO-80 030 doit être utilisé pur et être injecté à l'aide d'une pompe doseuse. Le dosage en BWT ECO-80 030 dépend du taux de concentration et des conditions d'exploitation générales, qualité d'eau d'appoint notamment. Pour tout choix de dosage se référer aux recommandations établies par nos spécialistes.

Manipulation - Stockage - Sécurité

Prendre les précautions habituelles (gants, lunettes,...) pour la manipulation. En cas de contact du produit pur avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Pour plus de renseignements sur les précautions d'emploi, les dangers liés au produit, les équipements de protection nécessaire à la manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur **www.msds-sys.net**.