

BWT ECO-80 041



Traitement inhibiteur de tartre, dépôts et corrosion, avec effet dispersant, biodispersant et traceur intégré

Circuits de refroidissement industriels et collectifs

Densité à 20 °C : **1,26 ± 0,02**

pH pur : **7,0 ± 0,5**

pH (1%) : **10,3 ± 0,5**

Apparence : **liquide ambré**

Conditionnement	CODE ARTICLE
BAG-IN-BOX DE 20 KG	125693950
FÛT DE 250 KG	125693952
CONTENEUR DE 1200 KG	125693953

Les + produits

 **Formulation biosourcée présentant une biodégradabilité intrinsèque primaire :**

- » Sans phosphore et sans azote.
- » Ne présente pas d'écotoxicité pour l'environnement.

Nouveau produit issu de la « Chimie alternative by BWT » !

Cette démarche scientifique vise à **révolutionner la chimie en intégrant des pratiques durablement responsables** pour transformer le traitement de l'eau en un processus vertueux. **Son but ? Limiter votre impact sur l'environnement !**



LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Formulation adaptée** pour les systèmes à temps de séjour court à moyen.
- » **Grande efficacité** en prévention des dépôts, fonction dispersante.
- » **Tout-en-un** : inhibiteur de dépôts, de corrosion et de biofilm tracé.
- » **Facilement mesurable** avec son traceur intégré.

Applications

Traitement inhibiteur de tartre, dépôts et corrosion de nouvelle génération aux principes actifs biosourcés, avec effet dispersant, biodispersant et traceur intégré.

Le BWT ECO-80 041 est adapté aux eaux entartrantes. La formulation est basée sur des principes actifs biosourcés, élaborés à partir de déchets de végétaux. Cette formulation est donc comme tous les produits d'origine naturelle intrinsèquement biodégradable. La source est renouvelable. Cette formulation est non accumule dans l'environnement. En outre, cette formulation n'apporte ni phosphore ni azote dans les rejets.

Le BWT ECO-80 041 a été formulé pour réduire l'impact environnemental des traitements IREDEFA.

Mise en œuvre

BWT ECO-80 041 doit être utilisé pur et être injecté à l'aide d'une pompe doseuse. Le dosage en BWT ECO-80 041 dépend du taux de concentration et des conditions d'exploitation générales, qualité d'eau d'appoint notamment. Pour tout choix de dosage se référer aux recommandations établies par nos spécialistes.

Manipulation - Stockage - Sécurité

Prendre les précautions habituelles (gants, lunettes,...) pour la manipulation. En cas de contact du produit pur avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Pour plus de renseignements sur les précautions d'emploi, les dangers liés au produit, les équipements de protection nécessaire à la manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur **www.msds-sys.net**.