

BWT ECO-94 010



Traitement inhibiteur
de corrosion
du cuivre et alliages

**Circuits fermés
industriels et collectifs**

Densité à 20 °C : **1,00**

pH pur : **10,3 ± 0,5**

pH (1%) : **10,1**

Apparence : **liquide incolore léger trouble**

Conditionnement	CODE ARTICLE
BAG-IN-BOX DE 20 KG	125693993
FÛT DE 200 KG	125693996
CONTENEUR DE 1000 KG	125693997

Les + produits

 **Formulation "facilement biodégradable"**
(OCDE 301F) :

- » Sans phosphore.
- » Sans azole.
- » Aux principes actifs biodégradables*.
- » Ne présente pas d'écotoxicité pour l'environnement.

Nouveau produit issu de la

« Chimie alternative by BWT » !

Cette démarche scientifique vise à **révolutionner la chimie en intégrant des pratiques durablement responsables** pour transformer le traitement de l'eau en un processus vertueux. **Son but ? Limiter votre impact sur l'environnement !**



LES AVANTAGES TECHNIQUES

» **Formulation adaptée pour tous les systèmes.**

Applications

Traitement inhibiteur de corrosion du cuivre et alliages nouvelle génération sans "azole" aux principes actifs biodégradables*.

Le BWT ECO-94 010 a été formulé pour réduire l'impact environnemental des traitements des circuits fermés.

Mise en œuvre

BWT ECO-94 010 doit être utilisé pur et être injecté à l'aide d'une pompe doseuse. Le dosage en BWT ECO-94 010 dépend de la surface de cuivre et alliages exposée, de la qualité d'eau en réseau et de la température. Pour tout choix de dosage se référer aux recommandations établies par nos spécialistes.

Manipulation - Stockage - Sécurité

Prendre les précautions habituelles (gants, lunettes,...) pour la manipulation. En cas de contact du produit pur avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. En cas de surdosage, un phénomène de moussage peut apparaître. Un dosage progressif est recommandé. Une trop forte agitation du récipient peut altérer le produit. Stocker de préférence entre 5 et 35 °C. Pour plus de renseignements sur les précautions d'emploi, les dangers liés au produit, les équipements de protection nécessaire à la manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur **www.msds-sys.net**.