

BWT

CS-1003+ MB

Circuits de refroidissement industriels et collectifs

Densité à 20 °C : **1,31 ± 0,05**

pH pur : **11,4 – 0,5**

Apparence : **liquide jaune**

Solubilité dans l'eau : **totale**

Conditionnement	CODE ARTICLE
BIDON DE 25 KG	B0007403A
BAG-IN-BOX DE 20 KG	B0007403ABIB
FÛT DE 250 KG	B0007404A
IBC DE 1200 KG	B0007405A

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Traitement préventif complet haut de gamme** spécialement développé pour les eaux très agressives.
- » **Ne provoque aucune coloration de l'eau.**
- » **Forte concentration en matières actives** réduisant les coûts de traitement et d'exploitation.
- » **Excellente tenue des matières actives** en présence de biocides oxydants.
- » **Produit complet** à la fois dispersant, anticorrosion et biodispersant.

Applications

Inhibiteur de biofouling et de corrosion, résistant aux milieux oxydants.

BWT CS-1003+MB est appliqué dans le cadre d'un traitement préventif "haute performance" des circuits de refroidissement alimentés en eau très peu minéralisée (eaux osmosées ou déminéralisées) ou majoritairement adoucie.

BWT CS-1003+ MB contient des actifs dispersant et anticorrosion résistant aux traitements biocides fortement oxydants en continu de type chlore ou brome. BWT CS-1003+ MB contient un agent tensioactif efficace sur le biofilm.

Mise en œuvre

Dosage : En préventif, le BWT CS-1003+ MB est utilisé pur ou dilué dans l'eau adoucie ou déminéralisée, et doit être injecté en continu par l'intermédiaire d'une pompe doseuse. Un dosage proportionnel au débit d'appoint est recommandé en tenant compte du taux de concentration pour obtenir la teneur préconisée en BWT CS-1003+ MB dans le circuit. Le complexe BWT CS-1003+ MB peut-être surdosé au démarrage afin d'assurer une phase préparatoire de filmage (attention au phénomène possible de moussage).

Contrôle : Mesure des acrylates ou des phosphates - examens visuels.

Manipulation - Stockage - Sécurité

Prendre les précautions habituelles (gants, lunettes...) pour la manipulation. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Stocker à l'abri du gel.

Pour plus de renseignements sur les précautions d'emploi, les dangers liés au produit, les équipements de protection nécessaire à la manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur www.msds-sys.net.