

BWT

CS-1003 MB

Circuits de refroidissement industriels et collectifs

Densité à 20 °C : **1,15 ± 0,02**

pH pur : **1,7 – 0,5**

Apparence : **liquide légèrement jaune**

Solubilité dans l'eau : **totale**

Conditionnement	CODE ARTICLE
BIDON DE 20 KG	B0007400A
BAG-IN-BOX DE 20 KG	B0007400ABIB
FÛT DE 200 KG	B0007401A
IBC DE 1000 KG	B0007402A

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Traitement préventif complet haut de gamme.**
- » **Ne provoque aucune coloration de l'eau.**
- » **Forte concentration en matières actives** réduisant les coûts de traitement et d'exploitation.
- » **Excellente tenue des matières actives** en présence de biocides oxydants.
- » **Produit complet** à la fois antitartre, dispersant, anticorrosion et biodispersant.

Applications

BWT CS-1003 MB est appliqué dans le cadre d'un traitement préventif "haute performance" des circuits de refroidissement alimentés en eau adoucie ou mitigée. BWT CS-1003 MB est particulièrement recommandé en présence de traitements fortement oxydants en continu type ozone, chlore ou brome. BWT CS-1003 MB contient un agent tensioactif efficace sur le biofilm.

Mise en œuvre

Dosage : En préventif, le BWT CS-1003 MB est utilisé pur ou dilué dans l'eau adoucie ou déminéralisée, et doit être injecté en continu par l'intermédiaire d'une pompe doseuse. Un dosage proportionnel au débit d'appoint est recommandé en tenant compte du taux de concentration pour obtenir la teneur préconisée en BWT CS-1003 MB dans le circuit. Le complexe BWT CS-1003 MB peut-être surdosé au démarrage afin d'assurer une phase préparatoire de filmage.

Contrôle : Mesure des acrylates ou des phosphonates - examens visuels.

Manipulation - Stockage - Sécurité

Prendre les précautions habituelles (gants, lunettes...) pour la manipulation. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Stocker à l'abri du gel.

Pour plus de renseignements sur les précautions d'emploi, les dangers liés au produit, les équipements de protection nécessaire à la manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur www.msds-sys.net.