

BWT CS-2001+ MB

Circuits de refroidissement industriels et collectifs

Densité à 20 °C : **1,16 ± 0,05**

pH pur : **2,4 +/- 0,5**

Apparence : **liquide jaune**

Solubilité dans l'eau : **totale**

Conditionnement	CODE ARTICLE
BIDON DE 25 KG	P0008314
BAG-IN-BOX DE 20 KG	P0008314BIB
FÛT DE 250 KG	P0008315
IBC DE 1200 KG	P0008316

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Stable dans le temps et résistant à la température.**
- » **Traitement préventif antitartre, anti-fouling et dispersant** réalisé par un complexe unique.
- » **Facilité d'emploi** grâce à sa formulation liquide.
- » **Très forte concentration en matières actives** réduisant les coûts de traitement et d'exploitation.
- » **Produit 100 % organique** limitant les teneurs en Phosphore aux purges.
- » **Contient 6 actifs antitartre différents pour une efficacité sur tout type d'encrassement** : sels de silice, calcium, phosphate, fer...
- » **Contient également un inhibiteur de corrosion du cuivre ainsi qu'un actif efficace** pour limiter la formation des biofilms.

Applications

Inhibiteur d'entartrage et de biofouling 100 % organique.

BWT CS-2001+ MB maîtrise sans acidification et à faible dosage les tendances très entartrantes et colmatantes d'une eau.

Sa composition 100% organique limite les phénomènes d'encrassement minéral même en conditions extrêmes. Ses principaux domaines d'application sont les circuits de refroidissement, traitements préventifs et curatifs, ainsi que les circuits process.

BWT CS-2001+ MB contient également un biodispersant pour lutter améliorer l'efficacité des procédés de désinfection.

Mise en œuvre

Dosage : En préventif, le BWT CS-2001+ MB est utilisé pur ou dilué dans l'eau adoucie ou déminéralisée, et doit être injecté en continu par l'intermédiaire d'une pompe doseuse. Un dosage proportionnel au débit d'appoint est recommandé en tenant compte du taux de concentration pour obtenir la teneur préconisée en BWT CS-2001+ MB dans le circuit.

Monitoring : Nous consulter.

Manipulation - Stockage - Sécurité

Prendre les précautions habituelles (gants, lunettes...) pour la manipulation. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Stocker à l'abri du gel et des bases. Pour plus de renseignements sur les précautions d'emploi, les dangers liés au produit, les équipements de protection nécessaire à la manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur **www.msds-sys.net**.