

FONTAINE ROBUSTE & FONCTIONNELLE POUR L'INDUSTRIE

La fontaine EDA est parfaitement adaptée
aux environnements exigeants
de l'industrie et des espaces communs.

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Robuste et puissante**
- » **Maintenance préventive simplifiée**
grâce à un accès aisé aux composants
de la fontaine
- » **Zone d'intervention technique
facilitée grâce au retrait complet
de la carrosserie**

Installation

- **1 arrivée d'eau potable** avec une pression inférieure à 4.5 bars, prévoir un réducteur de pression si nécessaire.
- **La mise en place d'un système anti fuite type « waterblock » est recommandée.**
- **1 alimentation électrique 230V 2P+T** conforme (3x2.5 mm² protégée par un différentiel 30 mA).
- **1 raccordement vers les eaux usées** pour modèle avec évacuation.



Spécifications Techniques

EDA	
F : Froid T: Tempérée C: Chaud G: Gazeux	F
Technologie de refroidissement : DD / BG	BG
Capacité de refroidissement: L/h *	45
Nombre de personnes (environ)	30
Dimensions LxPxH (mm)	339x336x1260
Hauteur de la zone de service (mm)	200
Poids kg (approx)	25 kg
Matériaux / couleurs	Acier Inoxydable
Contrôle du refroidissement	Thermostat mécanique
Puissance du compresseur	75W
Alimentation électrique	230V 50Hz
Gaz réfrigérant	R600a
Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau	1/4"
Pression d'entrée d'eau	2-4,5 bar
Classe de protection électrique	1
Consommation d'énergie en veille	105kWh/an
Consommation électrique maximale	80w
% recyclabilité	80 %

* Selon température et débit d'eau entrante, une réduction de température de 8 à 10°