

# Lumio

## FONTAINE RÉSEAU ADAPTÉE À TOUS LES ESPACES RECEVANT DU PUBLIC

La LUMIO, fabriquée en France, est dotée d'une structure en acier prélaqué. Conformément à l'engagement fort de BWT à continuer de promouvoir l'éco-conception de ses distributeurs d'eau, la plaque supérieure et la base sont désormais fabriquées à partir d'ABS recyclé post-consommation.

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

» Fonctions intuitives

pour une utilisation simplifiée et sécurisée

» Capacité du bac à égoutture de 0,8L

pour une grande autonomie

(coupure électronique en option)

LES AVANTAGES TECHNIQUES

» Robuste et puissante

» Maintenance préventive simplifiée

grâce à un accès aisé aux composants de la fontaine

» Zone d'intervention technique

facilitée grâce au retrait complet de la carrosserie.

### Installation

- **1 arrivée d'eau potable** avec une pression inférieure à 4.5 bars, prévoir un réducteur de pression si nécessaire.
- **La mise en place d'un système anti fuite type « waterblock » est recommandée.**
- **1 alimentation électrique 230V 2P+T** conforme (3x2.5 mm2 protégée par un différentiel 30 mA).
- **1 raccordement vers les eaux usées** pour modèle avec évacuation.



# Spécifications Techniques

| LUMIO                                    |                      |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F : Froid T: Tempérée C: Chaud G: Gazeux | FT                   | FTC                  | FTG                  |
| Technologie de refroidissement : DD / BG | BG                   | BG                   | BG                   |
| Capacité de refroidissement: L/h *       | 30 à 45              | 30 à 45              | 30 à 45              |
| Capacité de chauffage: L/h               | —                    | 11                   | —                    |
| Nombre de personnes (environ)            | 30                   | 30                   | 30                   |
| Dimensions LxPxH (mm)                    | 332x290x1132         | 332x290x1132         | 332x290x1132         |
| Hauteur de la zone de service (mm)       | 220                  | 220                  | 220                  |
| Poids kg (approx)                        | 22kg                 | 24kg                 | 26kg                 |
| Matériaux / couleurs                     | Acier prélaqués/gris | Acier prélaqués/gris | Acier prélaqués/gris |
| Contrôle du refroidissement              | Thermostat mécanique | Thermostat mécanique | Thermostat mécanique |
| Puissance du compresseur                 | 75W                  | 75W                  | 75W                  |
| Capacité du carbonateur                  | —                    | —                    | 0,5L                 |
| Alimentation électrique                  | 230V 50Hz            | 230V 50Hz            | 230V 50Hz            |
| Gaz réfrigérant                          | R600a                | R600a                | R600a                |
| Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau        | 1/4"                 | 1/4"                 | 1/4"                 |
| Diamètre du tuyau d'arrivée CO2          | —                    | —                    | 1/4"                 |
| Pression maximale d'entrée CO2           | —                    | —                    | 5 bar                |
| Pression d'entrée d'eau                  | 2-4,5 bar            | 2-4,5 bar            | 2-4,5 bar            |
| Classe de protection électrique          | 1                    | 1                    | 1                    |
| Consommation électrique maximale         | 80w                  | 1580w                | 180w                 |
| Consommation d'énergie en veille         | 115kWh/an            | 230kWh/an            | 115kWh/an            |
| % recyclabilité                          | 80 %                 | 80 %                 | 80 %                 |
| Reconditionnement                        | Oui                  | Oui                  | Oui                  |

CODE ARTICLE

81GE34P000

81GE54P000

810E34PP00

\* Selon température et débit d'eau entrante, une réduction de température de 8 à 10°



Commande de distribution : bouton-poussoir ou pédale



Carbonation ajustable & porte-gobelet

